

Основные изменения в ПО МикРА версии 3.0.25

- Реализована поддержка терминалов серии TOP 150
- Реализована поддержка отображения редакции МЭК 61850 Ed 2
- Настройка МЭК 61850. Переработан алгоритм импорта CID-файла в части GOOSE, SV как для терминалов TOP300, TOP200-16, так и для сторонних производителей
- Настройка МЭК 61850. Добавлены сообщения о нехватке блоков GOOSE, SV в схеме логики устройства
- Настройка МЭК 61850. Переработан алгоритм определения терминала с шиной и без шины процесса (с шиной подстанции)
- Настройка МЭК 61850. Добавлена возможность редактирования структуры логического устройства IO
- МЭК 61850. Добавлены сервисы при экспорте в CID-файл
- МЭК 61850. Добавлен экспорт Inputs/ExtRef, GSEControl/IEDName в CID-файл
- МЭК 61850. Доработан экспорт ExtRef для SV потоков в CID-файл
- Добавлена функция редактирования уставок в настройках протокола ModBus, реализована подсветка адресов, следующих не по порядку
- Добавлена функция экспорта конфигурации Modbus с описанием реализации протокола Modbus в терминале
- Унифицировано отображение двухпозиционного реле (РФК) для терминалов TOP 300, TOP 200-16
- Обновлена версия логгера (выгрузка образа терминала)
- Обновлена версия отображения мнемосхем на ИЧМ терминала TOP 300, TOP 200-16
- Добавлена поддержка новых блоков TOP 300, TOP 200-16
- Увеличена скорости работы ПО и уменьшено потребление оперативной памяти компьютера при работе с узлом Мониторинг
- Уменьшено потребление оперативной памяти компьютера при работе с большими проектами
- Повышена стабильность ПО